

# MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

## conical fiberglass flagpole

# STANDARD

Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru  
Flag display: depending on the wind gusts



Mocowanie flagi: linka, karabińczyki (dołączone do flagi)  
Flag fixing: rope, hooks (attached to the flag)

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wiązanej do knagi  
Flag hoisting and lowering: using rope fixed to the cleat

PROFIL MASZTU:  
biały maszt kompozytowy  
FLAGPOLE PROFILE:  
white fiberglass

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:  
WALL THICKNESS:  
6-8m - 3,5mm  
9-12m - 4mm

## DOSTĘPNE AKCESORIA

### available accessories

ZWIEŃCZENIA finials	WAGA [kg] weight [kg]
<b>1</b> tworzywowa głowica SAS plastic cap	0,06
<b>2</b> głowica obrotowa rotating socket	0,21
<b>3</b> tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) plastic cap (for rotating socket)	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI halyard system	WAGA [kg] weight [kg]
<b>1</b> linka rope	0,008 /m
<b>2</b> knaga zewnętrzna external cleat	0,026



POSADOWIENIE installation	WAGA [kg] weight [kg]
<b>1</b> tuleja osadcza kompozytowa (długość 700-1000mm) composite ground sleeve (length 700-1000mm)	1
<b>2</b> wspornik zawiasowy (maszty 6-12m) hinged base plate (flagpoles 6-12m)	~17
<b>3</b> podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) portable base 110x110cm (bases 50x50cm)	18,6



	6	8	9	10	12
Wysokość całkowita [m] total height [m]	6	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.] number of sections [pcs.]	1	1	1	1	1
Średnica masztu [mm] flagpole diameter [mm]	65/120	65/120	65/140	65/140	65/140
Waga netto bez akcesoriów [kg] net weight without accessories [kg]	9	11	12	19	25
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] recommended maximum flag dimensions [m]	1,2x3,5	1,2x3,5	1,2x3,5	1,5x5	1,5x5
Długość opakowania [cm] package length [cm]	620	820	920	1020	1220